


YK-K81



KW-Core2/3-2C-1L



规格

处理器	Intel® Core™2/3 Processor PPGA988	
BIOS	AMI BIOS 来电自启, PXE, WOL	
内存	1*SODIMM DDR3L 1333MHz Max 8G	
GPU	Intel® HD Graphics 3000	
显示 (多显支持)	HDMI	1*HDMI Max 1080P 60hz
	VGA	1*VGA Max 1080P 60hz
存储	SATA	1*SATA3.0 6Gb/s
	MSATA	1*MSATA2.0 3Gb/s
网络	RJ45	2*Realtek RTL8111
USB	USB2.0/3.0	外置 2*USB3.0 内置 6*USB2.0
串口	DB9	2*COM RS232
音频	3.5mm	音频解码控制器 ALC897+NS4258 内置功放输出 3.2W@4Ω; 5.2W@2Ω max
扩展接口	M.2_KEYE1(E_KEY)	M.2_WIFI(E_KEY) 2230 座子(USB2.0 和 M.2_KEYB1 共用) PCIE 协议 支持 CNVI
	M.2_KEYB1	支持 4G/5G USB 协议(USB2.0 和 M.2_KEYE1 共用)
	SIM	1*Nano SIM 翻盖式
	GPIO	支持 4 路 GPIO
硬件检测	看门狗	看门狗定时器
	风扇	3Pin 12V CPU Fan&3Pin 12V SYS Fan
硬件控制	来电开机	AUTO_ON(1-2)NORMAL, AUTO_ON(2-3)AUTO POWER ON
电源	DC_IN	DC 12V 5.5*2.5mm
温度/湿度	工作温度/湿度	0~60 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
	存储温度/湿度	-15~75 摄氏度/5~95%RH, 相对湿度, 无凝露
尺寸	PCB 大小	170*170mm
	机箱大小	195*180*40mm