

YK-K86



KW-Core4/5 -2C-2L



规格

| | | |
|--------------|---|---|
| 处理器 | Intel Haswell i5-4200U Processor (支持 4.5 代 cpu) | |
| BIOS | AMI BIOS 来电自启, PXE, WOL | |
| 内存 | 2*SODIMM DDR3L 1600MHz Max 32G | |
| GPU | Intel® HD Graphics 4400 | |
| 显示 (多显支持) | HDMI | 1*HDMI 1.4 Max 4K 60hz |
| | VGA | 1*VGA Max 1080P 60Hz |
| 存储 | SATA | 1*SATA3.0 6Gb/s |
| | mSATA | 1*mSATA |
| 网络 | RJ45 | 2*Realtek RTL8111 千兆网卡 |
| USB | USB2.0/3.0 | 外置 2*USB3.0 内置 6*USB2.0 |
| 串口 | 排针 | 6*COM RS232 插针(COM2 支持 RS485) |
| 音频 | 3.5mm | 板载音频解码控制器 ALC897+NS4251 (SPK 支持 3W@4Ω; 1.7W@8Ω max) |
| 扩展接口 | M.2_KEYE1(E_KEY) | M.2Key E (支持 Wifi+Bluetooth 模块扩展) |
| | M.2_KEYB1 | M.2 Key B (支持 3G/4G 模块扩展, 5G 可选) |
| | SIM | 1*Nano SIM 翻盖式(可改 FPC 座子) |
| | GPIO | 支持 16 路 GPIO |
| 硬件检测 | CLR_CMOS | 1*CLR_CMOS 按键 |
| | 风扇 | 3Pin 12V CPU Fan&3Pin 12V SYS Fan |
| 硬件控制 | 来电开机 (AUTO_ON) | AUTO_ON(1-2)NORMAL, AUTO_ON(2-3)AUTO POWER ON |
| 电源 | DC_IN | DC 12 V 5.5*2.5mm |
| 温度/湿度 | 工作温度/湿度 | 0~60 摄氏度/0~95%RH, 相对湿度, 无凝露 |
| | 存储温度/湿度 | -15~75 摄氏度/0~95%RH, 相对湿度, 无凝露 |
| 尺寸 | PCB 大小 | 170*170mm |
| | 机箱大小 | 195*180*40mm |